

\*Es handelt sich um erdfeuchten Beton ohne Eigenschaften, nur zugelassen für unbewehrte Bauteile.

\*\* Jede Mischung ist in den Chargen 0,25 cbm, 0,50 cbm, 0,75 cbm und 1,00 cbm erhältlich.

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-2 / 20-25	0-2	2.205 kg	Estrich im Nassbereich	11

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-2 / 20-25 mit Verzögerer	0-2	2.205 kg	Estrich im Nassbereich verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	12

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM C12/15	0-8	2.180 kg	Estrich, Streifenfundamente	17

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM C12/15 mit Verzögerer	0-8	2.180 kg	Estrich, Streifenfundamente	18

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-8 / 25-30	0-8	2.215 kg	Estrichboden im Nassbereich	3

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-8 / 25-30 mit Verzögerer	0-8	2.215 kg	Estrichboden im Nassbereich verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	4

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-8 / 20-25	0-8	2.180 kg	Beetplatten, Randsteinplatten	1

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-8 / 20-25 mit Verzögerer	0-8	2.180 kg	Beetplatten, Randsteinplatten verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	2

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-16 / 12-15	0-16	2.120 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine	5

\*\*\*

Eine Verladung von mehr als 1,00 cbm ist möglich. Bitte achten Sie auf das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs/Fahrerlaubnis.

**STANDORT-WECHSEL**

Osnabrück-Haste  
Honeburger Weg 2  
Fon 0541 96 22 0-0  
Fax 0541 96 22 0-50

**JETZT  
NEU!**

Profi-Fachmarkt  
Moderne Ausstellung  
Betontankstelle  
Schüttgüter

Komfortable Anfahrt  
Erweitertes Sortiment  
Optimierte Warenausgabe  
Profi-Becher

[www.nilsson.de](http://www.nilsson.de)  
[info@nilsson.de](mailto:info@nilsson.de)



\*Es handelt sich um erdfeuchten Beton ohne Eigenschaften, nur zugelassen für unbewehrte Bauteile.

\*\* Jede Mischung ist in den Chargen 0,25 cbm, 0,50 cbm, 0,75 cbm und 1,00 cbm erhältlich.

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-16 / 12-15 mit Verzögerer	0-16	2.120 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	6

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-16 / 20-25	0-16	2.145 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten	7

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-16 / 20-25 mit Verzögerer	0-16	2.145 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	8

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-16 / 25-30	0-16	2.180 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten	9

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
BM 0-16 / 25-30 mit Verzögerer	0-16	2.180 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	10

Bezeichnung	Körnung	Gewicht	Anwendung	Rezept
Monokorn 2-8	2-8	2.235 kg	Drainagemörtel für Terrassenbeläge, Pflaster- und Wegebau	13

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
Monokorn 2-8 mit Verzögerer	2-8	2.235 kg	Drainagemörtel für Terrassenbeläge, Pflaster- und Wegebau verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	14

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
Monokorn 8-16	8-16	2.205 kg	Einbettungsmaterial für Natursteinmauern und Wasserbau	15

Bezeichnung	Körnung	Gewicht/cbm	Anwendung	Rezept
Monokorn 8-16 mit Verzögerer	8-16	2.205 kg	Einbettungsmaterial für Natursteinmauern und Wasserbau verzögert für 2-3 Stunden die Verarbeitungszeit	16

\*\*\*

Eine Verladung von mehr als 1,00 cbm ist möglich. Bitte achten Sie auf das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs/Fahrerlaubnis.

**STANDORT-WECHSEL**

Osnabrück-Haste  
Honeburger Weg 2  
Fon 0541 96 22 0-0  
Fax 0541 96 22 0-50



Profi-Fachmarkt  
Moderne Ausstellung  
Betontankstelle  
Schüttgüter

Komfortable Anfahrt  
Erweitertes Sortiment  
Optimierte Warenausgabe  
Profi-Becher

[www.nilsson.de](http://www.nilsson.de)  
[info@nilsson.de](mailto:info@nilsson.de)