



Bezeichnung	Körnung	Anwendung
Mauersand	0-1 mm	Zuschlagstoff für Mauer-, Putz- oder Fugenmörtel, Spielsand ohne Zertifikat
Wesersand	0-2 mm	Zuschlagstoff für Beton, Verlege-, Verblendmörtel
Pflasterbettung	0-5 mm	Bettungsschicht für Pflasterfläche
Rheinsand	0-8 mm	Zuschlagstoff für Estrich
Mineralgemisch	0-32 mm	Tragschicht für Pflasterflächen
Edelsplitt	2-5 mm	Bettungsschicht für Pflasterfläche
Weserkies	2-8 mm	Zierkies, Tropfkörperanlagen, Drainage
Weserkies	8-16 mm	Zierkies, Tropfkörperanlagen, Drainage
Mutterboden	gesiebt	Anlage von Gärten
Rindenmulch	0 – 20 mm	Abdeckung von Pflanzbeeten zur Vermeidung von Unkraut und Austrocknung

\*\*\*

Bitte achten Sie auf das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs/Fahrerlaubnis.

**STANDORT-WECHSEL**

Osnabrück-Haste  
Honeburger Weg 2  
Fon 0541 96 22 0-0  
Fax 0541 96 22 0-50



Profi-Fachmarkt  
Moderne Ausstellung  
Betontankstelle  
Schüttgüter

Komfortable Anfahrt  
Erweitertes Sortiment  
Optimierte Warenausgabe  
Profi-Becher

[www.nilsson.de](http://www.nilsson.de)  
[info@nilsson.de](mailto:info@nilsson.de)